

	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STANDARD			
<b>MASSE</b>				
<b>Breite</b>	450 MM			
<b>Tiefe</b>	535 MM			
<b>Höhe</b>	700 MM			
<b>NETTOGEWICHT (Basisversion)</b>	37 kg			
<b>STROMANSCHLUSS</b>	230V 50Hz			
<b>GESAMTANSCHLUSSWERT</b>	3200 'v./			
<b>WASSERHÄRTE</b>	2-8 °F			
<b>FUESSWASSERDRUCK</b>	200-400 kPo.			
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>				
<b>Max Teller Durchmesser</b>	295 MM			
<b>Gläserhöhe</b>	305 MM			
<b>KÖRBE ABMESSUNGEN</b>	400X400 MM			
<b>KORBAUSSTATTUNG</b>	2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
<b>WASCHZYKLEN</b> (sek)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
<b>FUESSWASSER SS° C</b>				
<b>Leistung(*) (l) Korbe/Stunde</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
<b>FUESSWASSER 10° C</b>				
<b>Leistung(*) (l) Korbe/Stunde</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>WASSERVERBRAUCH</b> (bei 200kPa)	1.8 L			
<b>BOILERINHALT</b>	3.4 L			
<b>BOILERHEIZUNG</b>	2800 'v./			
<b>NASHPÜLUNGTEMPERATUR</b>	85 °c			
<b>TANKINHALT</b>	14,5 L			
<b>TANKHEIZUNG</b>	1250 'v./			
<b>TANKTEMPERATUR</b>	55 °c			
<b>WASCHPUMPENLEISTUNG</b>	400 'v./ (185 L/Min)			
<b>ABLAUFPUMPE (optional)</b>	25 'v./ h MAX vido.nge 0,8M (40 L/Min...)			
<b>LÄRM</b>	60.6 [CFJ] 61.2 [LSJ] (dB(A) ±0,7)			

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*'') MAX PUMPENLEISTUNG

(1) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.