




PLV -U1-		NERO	1mmq	L=250mm		INARCA
PLV -V1-		MARRONE	1mmq	L=235mm		INARCA
PLV -W1-		GRIGIO	1mmq	L=215mm		INARCA
PLV -W2-		BIANCO	1mmq	L=250mm		INARCA
PLV -U2-		ROSSO	1mmq	L=235mm		INARCA
PLV -V2-		ROSA	1mmq	L=215mm		INARCA
PT		VIOLA	0.75mmq	L=240mm		INARCA
PT		VIOLA	0.75mmq	L=220mm		INARCA
PLV		G/V	1mmq	L=250mm		PLV

TERMINALE	DESCRIZIONE
	FASTON FEMMINA DA 6,4 ANTISFILAMENTO
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON BIANCO V0
	TERMINALE AD OCCHIELLO NUDO DIA. 4mm
	TERMINALE AD OCCHIELLO NUDO DIA. 5mm
	CONTATTO STELVIO CT84SN
	COPRIFASTON MASCHIO
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON GIALLO V0
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON VERDE V0
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON NERO V0
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON BLU V0
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON ROSSO V0
	FORCELLE ANE2-U4 (NERO)

NOTE PER IL CABLATORE	
Tipo Filo	Filo fino a 1,0 mmq H05V2-K da 90°C
Tipo Filo	Filo da 1,5 mmq H07V2-K da 90°C
Faston	Tutti in ottone stagnato
Faston	Antisfilamento su filo giallo/verde
Coprifaston	In V0 di vari colori

COD.8702-0058	DIS. 1/1	OGGETTO: SCHEMA ELETTRICO SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DIAGRAM SCHALTPLAN			EM.	RICCARDO TITOTTO
COD. PROTOTIPO					VER.	
					APP.	
		NOTE:			REV. 0	
ALIMENTAZIONE:		400V3~N 50/60Hz				
APPL.	800/1040/1240 E	SCALA	1:1	A3		
		DATA	04/05/2021	Dim.: mm		
		FILE	8702-0058			