| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA -1- | 1 | NERO | 2.5mmq | L=1780mm | IN -1- |
| | | FILTRO ANTIDISTURBO 1 | | | |
| | | NERO | 1.5mmq | L=1970mm | K1 -1- |
| MA -4- | 4 | BLU | 2.5mmq | L=1780mm | IN -3- |
| | | FILTRO ANTIDISTURBO 1 | | | |
| | | BLU | 1.5mmq | L=1640mm | KS -2- |
| MA -2- | 2 | FILTRO ANTIDISTURBO 2 | | | |
| | | MARRONE | 1.5mmq | L=1980mm | K1 -3- |
| MA -3- | 3 | FILTRO ANTIDISTURBO 3 | | | |
| | | GRIGIO | 1.5mmq | L=1990mm | K1 -5- |
| MA -4- | 5 | FILTRO ANTIDISTURBO 2 | | | |
| | | BLU | 1.5mmq | L=1640mm | KS -4- |
| MA -4- | 6 | FILTRO ANTIDISTURBO 3 | | | |
| | | BLU | 1.5mmq | L=1640mm | KS -6- |
| K1 -A2- | | BLU | 0.75mmq | L=700mm | KS -A2- |
| H1 | | BLU | 0.75mmq | L=760mm | |
| | | BLU | 0.75mmq | L=290mm | H2 |
| H3 | | BLU | 0.75mmq | L=340mm | |
| | | BLU | 0.75mmq | L=560mm | P12 |
| IN -4- | | BLU | 1.0mmq | L=560mm | |
| | | BLU | 2.5mmq | L=3040mm | RV |
| PLV | | BLU | 1.0mmq | L=980mm | |
| | | BLU | 0.75mmq | L=780mm | EV1 |
| DDR | | BLU | 0.75mmq | L=1110mm | |
| | | BLU | 0.75mmq | L=300mm | DBR |
| PSC | | BLU | 0.75mmq | L=1190mm | |
| H1 | | MARRONE | 0.75mmq | L=430mm | START |
| I2T | | MARRONE | 0.75mmq | L=405mm | |
| | | MARRONE | 0.75mmq | L=410mm | P-PSC |
| P11 | | MARRONE | 0.75mmq | L=410mm | |
| | | MARRONE | 1.0mmq | L=565mm | IN -2- |
| PR-V | | MARRONE | 2.5mmq | L=460mm | |
| | | MARRONE | 0.75mmq | L=610mm | M1 |
| K1 -2- | | NERO | 1.5mmq | L=3150mm | 1 RB |
| K1 -4- | | MARRONE | 1.5mmq | L=3150mm | 2 RB |
| K1 -6- | | GRIGIO | 1.5mmq | L=3150mm | 3 RB |
| KS -1- | | BLU | 1.5mmq | L=3120mm | 4 RB |
| KS -3- | | BLU | 1.5mmq | L=3110mm | 5 RB |
| KS -5- | | BLU | 1.5mmq | L=3100mm | 6 RB |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J2 -6- | | ROSSO | 0.75mmq | L=850mm | P-PSC |
| J2 -3- | | ROSA | 0.75mmq | L=670mm | I2T |
| J6 -1- | | ARANCIO | 0.75mmq | L=660mm | H3 |
| J6 -1- | | NERO | 0.75mmq | L=590mm | START |
| T2 -2- | | ROSA | 0.75mmq | L=3270mm | H2 |
| J6 -1- | | ARANCIO | 0.75mmq | L=660mm | THERMOSTOP |
| EV1 | | BIANCO | 0.75mmq | L=3080mm | J6 -3- |
| | | BIANCO | 0.75mmq | L=1110mm | DDR |
| PLV | | VIOLA | 0.75mmq | L=3040mm | P16 |
| | | VIOLA | 0.75mmq | L=1160mm | DBR |
| J2 -6- | | MARRONE | 0.75mmq | L=1180mm | PSC |
| J2 -8- | | GRIGIO | 0.75mmq | L=480mm | PR-V |
| HD | 2 | GRIGIO | 2.5mmq | L=1380mm | |
| | | GRIGIO | 2.5mmq | L=1810mm | T1 -C- |
| THERMOSTOP | | GRIGIO | 0.75mmq | L=300mm | |
| | | ROSSO | 0.75mmq | L=1360mm | TS1 |
| HD | 1 | MARRONE | 2.5mmq | L=1630mm | T2 -C- |
| T1 -2- | | MARRONE | 2.5mmq | L=1800mm | 1 HD |
| | | ARANCIO | 0.75mmq | L=300mm | THERMOSTOP |
| T2 -1- | | NERO | 2.5mmq | L=1100mm | RV |
| T1 -1- | | BIANCO | 0.75mmq | L=3380mm | K1 -A1- |
| TS1 | | ROSSO | 0.75mmq | L=3100mm | KS -A1- |
| CAPOTTINA | | G/V | 2.5mmq | L=2150mm | MA |
| NODO TERRA | | G/V | 2.5mmq | L=1220mm | RV |
| NODO TERRA | | G/V | 1mmq | L=1160mm | PLV |
| NODO TERRA | | G/V | 2.5mmq | L=2000mm | MA |
| NODO TERRA | | G/V | 2.5mmq | L=1340mm | T2 |
| NODO TERRA | | G/V | 1.5mmq | L=1260mm | RB |

| TERMINALE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | FASTON FEMMINA DA 6,4 ANTISFILAMENTO |
| | FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON BIANCO V0 |
| | TERMINALE AD OCCHIELLO NUDO DIA. 4mm |
| | TERMINALE AD OCCHIELLO NUDO DIA. 5mm |
| | CONTATTO STELVIO CT84SN |
| | COPRIFASTON MASCHIO |
| | FORCELLE BF-3,5 (ROSSO) |
| | FORCELLE BF-3,5 (BLU') |
| | FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON ROSSO V0 |
| | FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON VERDE V0 |
| | FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON NERO V0 |
| | FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON BLU V0 |

## NOTE PER IL CABLATORE

| | |
|---|---|
| Tipo Filo | Filo fino a 1,0 mmq H05V2-K da 90°C |
| Tipo Filo | Filo da 1,5 mmq H07V2-K da 90°C |
| Faston | Tutti in ottone stagnato |
| Faston | Antisfilamento su filo giallo/verde |
| Coprifaston | In V0 di vari colori |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REPARTI | COD.8702-0002 | DIS. 2/2 | OGGETTO: SCHEMA ELETTRICO<br>SCHEMA ELECTRIQUE<br>ELECTRICAL DIAGRAM<br>SCHALTPLAN | EM. |
| | COD. PROTOTIPO | | | VER. |
| | | | | APP. |
| | | | | REV. 3 10/05/2021 L.C. |
| | | | NOTE: | REV. 1: Mod. da 1,5 a 2,5mmq fili pot.<br>REV. 2: Sost. faston acciaio con ottone<br>REV. 3: Eliminato coll. sensore sale e spia depurazione |
| | ALIMENTAZIONE: | | 400/230V3~N 50/60Hz | |
| | APPL. LAVABICCHIERI/GLASSWASHER 35-38-40-45-50 | | SCALA 1:1 A3 | N°1 PEZZI PER APPL. |
| | | | DATA 30/06/2017 | Dim.: mm |
| | | | FILE 8702-0002 | |