



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STANDARD				
MASSE					
Breite	590 mm				
Tiefe	600 mm				
Höhe	850 mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)	56,5 kg				
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz				
GESAMTANSCHLUSSWERT	5150 W				
WASSERHÄRTE	2-8 °F				
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa				
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE					
Max Teller Durchmesser	345 mm				
Gläserhöhe	320 mm				
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm				
KORBAUSSTATTUNG	1XC40 - 1XC44 - 1X15060				
WASCHZYKLEN (sek)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	----
FLIESSWASSER 55°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	60	40	30	20	--
FLIESSWASSER 10°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	20	20	20	20	--
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	2,3 L				
BOILERINHALT	5,7 L				
BOILERHEIZUNG	4500 W				
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C				
TANKINHALT	29 L				
TANKHEIZUNG	2700 W				
TANKTEMPERATUR	55°C				
WASCHPUMPENLEISTUNG	650 W (340 L/min***)				
ABLAUFpumpe (optional)	25 W h MAX ablauf 0,8m (40 L/min***)				
LÄRM	63 dB(A)				
(*) MIT TERMOSTOP	(***)MAX PUMPENLEISTUNG				

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.